



Technische Daten Ledvance LED  
Deckenleuchte Linear MR Sensor  
Aluminium Weiß 11W 1430lm - 840  
Kaltweiß | 60cm - Bewegungssensor,  
Lichtsensor - Ersatz Für 1x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255059                          |
| EAN                                     | 4099854401817                   |
| Herstellercode                          | 4099854401817                   |
| Marke                                   | Ledvance                        |
| Herstellername                          | LN MR SEN 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                        |
| Watt                     | 11W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1430lm                      |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Länge                        | 60cm               |
| Produkttyp                   | LED Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]         |
| Optikabdeckung     | Opal                         |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse            | Aluminium                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 561 |
| Breite (mm) | 82  |
| Höhe (mm)   | 82  |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

