



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Rond DN155 12W 1020lm  
120D - 830 Blanc Chaud | 169mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                              | 233363                          |
| EAN                               | 4058075079038                   |
| Code Fabricant                    | 4058075079038                   |
| Marque                            | Ledvance                        |
| Nom du fabricant                  | DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                                     |
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 120                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1020lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 85                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.50                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 50                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)         | 155                                     |
| Indice de Protection          | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                     | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                   |
| Gamme                         | DOWNLIGHT SLIM                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 169 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur