



Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Area Extra Large RV35ST Aluminium Gris 150W 20250lm 155X69D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 251127                                                 |
| EAN                               | 4099854080012                                          |
| Code Fabricant                    | 4099854080012                                          |
| Marque                            | Ledvance                                               |
| Nom du fabricant                  | STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST 150W 740 RV35ST GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                 |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 150W             |
| Tension (V)                       | 100 - 240        |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20250lm          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 155x69               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Autre                                                           |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 553 |
| Largeur (mm)  | 270 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**