



Caractéristiques Noxion NX-Line Module 35W 5600lm  
120D - 840 Blanc Froid | 1500mm - 8 Pôles - Dali  
Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 235064                                                                |
| EAN                               | 8719157007030                                                         |
| Code Fabricant                    | 8719157007030                                                         |
| Marque                            | Noxion                                                                |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 35W 4000K FD120 WH DALI |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 35W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5600lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Facteur de puissance      | >0.90                 |
| Convient pour l'Extérieur | Non                   |
| Référence Article         | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Sur rails                               |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)         |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | NX-Line                                 |

## Dimensions

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 1498.5 |
| Largeur (mm)  | 69.8   |
| Hauteur (mm)  | 39.4   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**