



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY121P Coreline G5 Aluminium Gris  
126W 20000lm 55D - 840 Blanc Froid |  
IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Réf.                              | 246351                       |
| EAN                               | 8719514955684                |
| Code Fabricant                    | 95568400                     |
| Marque                            | Philips                      |
| Nom du fabricant                  | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 75000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 126W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Inclinable                  | Non                        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 95568400                                                |
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Gamme                          | BY121P                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur